

B45E 4x4 Tombereaux Articulés

MOTEUR

Fabricant
Mercedes Benz (MTU)

Modèle
OM471LA (MTU 6R 1300)

Configuration
6 cylindres en ligne, suralimenté avec intercooler

Puissance brute
390 kW (523 ch) @ 1 700 tr/min

Puissance nette
369 kW (495 ch) @ 1 700 tr/min

Couple brut
2 460 Nm (1 814 lbf) @ 1 300 tr/min

Cylindrée
12,8 litres (7 811 cu.in)

Frein auxiliaire
Frein à compression/décompression type «Jacobs®»

Contenance du réservoir de carburant
352 litres (93 US gal)

Contenance du réservoir d'AdBlue®
40 litres (11 US gal)

Certification
OM471LA (MTU 6R 1300) conforme à la norme antipollution EU Phase V.

TRANSMISSION

Fabricant
Allison

Modèle
4700 ORS

Configuration
Boîte de vitesses automatique à trains planétaires

Configuration
Accouplée au moteur

Configuration des pignons
Trains planétaires à prise constante, commande par embrayage

Rapports
7 marche avant, 1 marche arrière

Type d'embrayage
Multidisques à commande hydraulique

Type de commande
Électronique

Convertisseur de couple
Hydrodynamique avec lock-up sur tous les rapports

BOÎTE DE TRANSFERT

Fabricant
Kessler

Serie
W2400

Configuration
Montée à distance

Configuration des pignons
Trois pignons hélicoïdaux en ligne

Différentiel de sortie
Différentiel proportionnel interpont à répartition 29/71, Blocage de différentiel interpont automatique.

PONTS

Fabricant
Bell

Modèle
Avant: Bell 30T
Arrière: Kessler D106

Différentiel
Avant: À contrôle de traction, forte capacité d'entrée et couple spiro-conique.

Arrière: Couple conique avec différentiel à glissement limité

Activation CTD: Contrôle de traction est géré par les freins grâce à deux capteurs de vitesse

Réduction finale
À planétaires renforcés sur tous les ponts

SYSTÈME DE FREINAGE

Frein de service
Double circuit de freinage, même huile pour l'application des freins et leur refroidissement.

Force de freinage maximum:
330 kN (74 187 lbf)

Frein de stationnement/secours
Disque monté sur la ligne de transmission à serrage par ressort, desserrage pneumatique.

Force de freinage maximum:
379 kN (85 203 lbf)

Frein auxiliaire
Frein d'échappement automatique. Ralentissement automatique via l'activation électronique du système de freinage à bain d'huile.

Puissance de ralentissement totale
En continu: 442 kW (593 hp)
Maximum: 854 kW (1 145 hp)

ROUES

Type
Radial Earthmover

Pneus
Avant: 775/65 R29 (26.5 R25 option)
Arrière: 21.00 R35 Dual

SUSPENSION AVANT

Semi-indépendante, avec bâti en A tiré, maintenu par des amortisseurs hydropneumatiques.

Option: Suspension adaptative à gestion électronique avec réglage de la hauteur de suspension.

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Circuit hydraulique à demande de charge et priorité à la direction sur le levage de benne. Circuits indépendants pour les freins. Une pompe de direction de secours entraînée par les roues est intégrée au système principal.

Type de pompe
À cylindrée variable avec détection de charge

Débit
330 l/min (87 gal/min)

Pression
315 bars (4 569 psi)

Filtre
5 microns

DIRECTION

Deux vérins à double action avec pompe de secours entraînée par les roues.

Nombre de tours de volant de butée en butée
5

Angle de braquage
42°

BASCULEMENT DE LA BENNE

Deux vérins simple extension à double action

Durée de levage
13 secondes

Durée de descente
13 secondes

Angle de basculement
Standard 55°, ou tout autre angle inférieur programmable

SYSTÈME PNEUMATIQUE

Déshydrateur d'air avec chauffage et valve de décharge intégrés, assure la commande du frein de stationnement et d'autres fonctions auxiliaires.

Pression de fonctionnement
810 kPa (117 psi)

SYSTÈME ELECTRIQUE

Tension
24 V

Type de batterie
Deux, type AGM (Absorption Glass Mat)

Capacité de la batterie
2 X 75 Ah

Capacité nominale de l'alternateur
28 V 80 A

MAX. VITESSE DE DÉPLACEMENT

1ère	3,5 km/h	2,1 mph
2ème	8 km/h	5 mph
3ème	15 km/h	9 mph
4ème	21 km/h	13 mph
5ème	31 km/h	19 mph
6ème	42 km/h	26 mph
7ème	48 km/h	30 mph
M.A.R	6 km/h	3,7 mph

CABINE


Certifié ROPS/FOPS Niveau sonore intérieur 72 dBA mesuré selon ISO 6396.

Capacité de charge et Pression au sol


POIDS OPERATIONNELS		PRESSION AU SOL*		CAPACITE DE CHARGE		POIDS OPTIONS	
À VIDE	kg (lb)	EN CHARGE		BENNE	m³ (yd³)		
Avant	19 005 (41 899)	(Sans pénétration au sol/méthode		Capacité benne rase	19,5 (25,5)	Renfort de benne	1 022 (2 253)
Arrière	19 312 (42 576)	basée sur la surface de contact totale)		Capacité SAE 2:1	25 (33)	Porte arrière	1 373 (3 026)
Total	38 317 (84 475)	775/65 R29	kPa (Psi)	Capacité SAE 1:1	29,5 (38)		
		Avant	398 (58)	Capacité SAE 2:1			
				avec porte arrière	26 (34)		
EN CHARGE		21.00 R35	kPa (Psi)			JEU DE ROUES SUPPLÉMENTAIRES	
Avant	22 757 (50 171)	Arrière	429 (62)	Charge utile	41 000 kg	21.00 R35	888 (1 958)
Arrière	56 560 (124 693)			nominale	(90 390 lbs)		1 012 (2 231)
Total	79 317 (174 866)						

B45E 4x4


Dimensions



Benne Standard



*** Option: Benne Étroite**




Dimensions de la machine


A	Longueur - position de transport avec Porte arrière	10 405 mm (34 ft. 13 in.)	F	Largeur à la benne	4 265 mm (13 ft. 99 in.)
A*	Option	10 352 mm (33 ft. 96 in.)	F*	Option	3 960 mm (12 ft. 99 in.)
A	Longueur - position de transport sans Porte arrière	10 339 mm (33 ft. 11 in.)	F1	Largeur avec porte arrière	4 639 mm (15 ft. 21 in.)
A*	Option	10 336 mm (33 ft. 91 in.)	F1*	Option	4 275 mm (14 ft. 03 in.)
A1	Longueur - benne levée	10 427 mm (34 ft. 20 in.)	G	Largeur aux rétroviseurs-condition de marche	4 545 mm (14 ft. 91 in.)
A1*	Option	10 576 mm (34 ft. 70 in.)	H	Garde au sol sous articulation	545 mm (21.46 in.)
B	Hauteur - position de transport sans Pare-pierres	3 703 mm (12 ft. 14 in.)	I	Garde au sol sous pont avant	543 mm (21.34 in.)
B*	Option	3 874 mm (12 ft. 71 in.)	J	Garde au sol benne levée	890 mm (2 ft. 11 in.)
B	Hauteur - position de transport avec Pare-pierres	4 176 mm (13 ft. 70 in.)	K	Garde au sol sous pare-choc - position de transport	2 630 mm (8 ft. 62 in.)
B*	Option	4 374 mm (14 ft. 35 in.)	K*	Option	2 618 mm (8 ft. 59 in.)
B1	Hauteur - Avec gyrophare	4 038 mm (13 ft. 3 in.)	L	Longueur de benne	4 833 mm (15 ft. 10 in.)
B2	Hauteur - Avec feux de chargement	4 127 mm (13 ft. 6 in.)	L*	Option	4 913 mm (16 ft. 12 in.)
B3	Hauteur benne levée - sans Pare-pierres	6 228 mm (20 ft. 43 in.)	M	Hauteur de chargement à la ridelle	3 485 mm (11 ft. 43 in.)
B3*	Option	6 327 mm (20 ft. 7.76 in.)	M*	Option	3 671 mm (12 ft. 04 in.)
B4	Hauteur benne levée - avec Pare-pierres	6 485 mm (21 ft. 27 in.)	N	Distance pont AR/AR benne	2 084 mm (6 ft. 10 in.)
B4*	Option	6 585 mm (21 ft. 60 in.)	P	Distance entre l'axe de pont arrière et l'axe de pont avant	5 000 mm (16.4 ft.)
B5	Hauteur - avec Pare-pierres	4 206 mm (13 ft. 79 in.)	Q	Distance pont AV/hors tout AV	3 256 mm (10 ft. 8 in.)
B5*	Option	4 374 mm (14 ft. 35 in.)	R	Distance pont AV/centre articulation	1 558 mm (5 ft. 1 in.)
B6	Hauteur - Cabine	3 802 mm (12 ft. 47 in.)	S	Angle d'approche	24°
C	Largeur aux ailes	4 000 mm (13 ft. 12 in.)	T	Angle maxi de bennage	55°
C*	Option	3 603 mm (11 ft. 82 in.)	U	Angle maxi d'articulation	42°
D	Largeur aux pneus - avant 775/65R29	3 556 mm (11 ft. 8 in.)	V	Hauteur des points de remorquage AV	1 262 mm (4 ft. 2 in.)
D1	Largeur aux pneus - avant 26.5R25	3 425 mm (11.2 ft.)	W	Distance entre les points de levage	9 673 mm (31 ft. 73 in.)
D	Largeur aux pneus - arrière 21.00R35	3 960 mm (13 ft.)	W*	Option	9 697 mm (31 ft. 81 in.)
E	Voie avec pneus - avant 775/65R29	2 905 mm (9.5 ft.)	X	Rayon de braquage interne	3 956 mm (12.9 ft.)
E1	Voie avec pneus - avant 26.5R25	2 793 mm (9.2 ft.)	Y	Rayon de braquage externe	8 655 mm (28.4 ft.)
E	Voie avec pneus - arrière 21.00R35	2 677 mm (8.8 ft.)			

Aptitude en pente capacité de traction

- Déterminer la résistance à la traction en recherchant l'intersection entre la ligne de masse du véhicule et la ligne de la pente.
 NOTA: Une résistance au roulement type de 2% est déjà prise en compte dans le tableau et la ligne de pente.
- À partir de ce point d'intersection, se déplacer vers la droite horizontalement jusqu'à la courbe de puissance de démarrage.
- A partir de ce point, lire sur l'axe horizontal la vitesse maxi atteinte pour cette valeur de traction.




ADT, B45E 4X4 - Effort De Traction




Ralentissement

- Déterminer la force de ralentissement en recherchant l'intersection entre la ligne de masse du véhicule et la ligne de la pente.
 NOTA: Une résistance au roulement type de 2% est déjà prise en compte dans le tableau et la ligne de pente.
- À partir de ce point d'intersection, se déplacer vers la droite horizontalement jusqu'à la ligne de performance du ralentisseur.
- A partir de ce point, lire sur l'axe horizontal la vitesse maxi.



ADT, B45E 4x4 - Ralentissement



B30E 4x4	B45E 4x4	B60E 4x4		B30E 4x4	B45E 4x4	B60E 4x4	
MOTEUR				CABINE (continued)			
●			Ralentisseur frein moteur type			▲	Rétroviseurs chauffants
	●	●	Ralentisseur frein moteur type Jacob®	●	●		Rétroviseurs électriques dégivrant
●	●	●	Filtre à air double élément avec dépoussiéreur	●	●	●	Ecran couleur LCD de luxe indiquant:
●	●	●	Préfiltre avec évacuation automatique de la poussière				Compteur de vitesse / jauge à carburant /
●	●	●	Décanteur d'eau				T° d'huile de BVA / T° de LDR / Témoins à LED et
●	●	●	Courroie d'entraînement avec tension automatique				alarme sonore / rapport engagé / Tachygraphe /
●	●	●	Pré-équipement pour remplissage rapide du réservoir				Tension des batteries / Compteur d'heures /
	●	●	Moteur à chemises humides				Odomètre / Consommation de carburant /
REFROIDISSEMENT							Compteur de bennage / Temps par tour /
●	●	●	Ventilateur monté sur visco-coupleur en bout de vilebrequin				Distance par tour / Unités métriques /
●	●	●	Grille de protection de ventilateur	●	●	●	Codes erreur / diagnostique.
SYSTEME PNEUMATIQUE							Fonctions de la commande rétroéclairée, SSM:
●	●	●	Compresseur intégré au moteur				Commande essuie-glace / Feux / Rétroviseurs
●	●	●	Dessiccateur d'air avec réchauffeur				dégivrants / Puissance du ralentisseur / Blocage
●	●	●	Clapet de décharge intégré				des différentiels et de boîte de transfert /
SYSTÈME ÉLECTRIQUE							Vérouillage du rapport engagé /
●	●	●	Coupe batterie				Limiteur de benne / Fonctions automatisme de
●	●		Feux de route				benne / Commandes chauffage et climatisation /
	▲	●	Feux de route à LED				Préselection des limites de vitesse.
●	●	●	Avertisseur sonore				BENNE
●	●	●	Alarme de recul	●	●	●	Verrouillage mécanique de benne, partiellement
▲	▲	▲	Alarme de recul à «son blanc»	▲	▲	▲	et totalement levée
●	●	●	Gyrophare	▲	▲	▲	Renforts de benne
●	●	●	Capteurs d'inclinaison longitudinale et latérale	▲	▲	▲	Porte arrière
▲	▲	●	Feux de recul LED sur articulation	▲	▲	▲	Réchauffeur de benne
●	●		Feux de recul halogènes sur articulation	▲	▲	▲	Livraison châssis nu (sans benne ni vérin)
●	●	●	Feux de recul à LED			▲	Verrouillage de la béquille de benne
DIRECTION							Garde boue arrière
●	●	●	Pompe de secours de direction bidirectionnelle entraînée par les roues				AUTRES
●	●	●	CABINE	●	●	●	Contrôle automatique de traction (ATC)
●	●	●	Certifiée ROPS/FOPS	●	●	●	Freins à disques immergés
●	●	●	Cabine basculable	●	●	●	23.5 R25 Pneus génie civil (Avant)
●	●	●	Ouverture de porte assistée par un vérin à gaz		●		775/65 R29 Pneus génie civil (Avant)
●	●	●	Programmation du bennage par «I-TIP»			●	875/65 R29 Pneus génie civil (Avant)
●	●	●	Commande de climatisation/chauffage ventilation			▲	26.5 R25 Pneus génie civil (Avant-option)
●	●	●	Autoradio AM/FM avec Aux + USB			●	875/65 R29 Pneus génie civil (Arrière)
●	●	●	Grille de protection de la lunette arrière			●	21.00 R35 Dual (Arrière)
●	●	●	Essuie-glace intermittent / lave-glace			●	24.00 R35 Dual (Arrière)
●	●	●	Volant réglable en hauteur et inclinaison	●	●	●	Barettes de graissage déportées
●	●	●	Siège central à suspension pneumatique	▲	▲	●	Graissage automatique
●	●	●	Feux de travail avant	●	●	●	Pesage embarqué
▲	▲	●	Feux de travail à LED	▲	▲	●	Feux de chargement
▲	▲	▲	Gyrophare si ceinture non bouclée	●	●	●	Suspension «comfort ride» avant
▲	▲	▲	Arrêt d'urgence du moteur ou de la machine (sur l'aile gauche)	●	●	●	Suspension «comfort ride» arrière
●	●	●	Prise de branchement pour batteries de secours	●	●	●	Caméra de recul
●	●	●	Siège avec ceinture à enrouleur en trois points	●	●	●	Garde-corps
●	●	●	Siège chauffant	●	●	●	Double toit
●	●	●	Strapontin avec ceinture à enrouleur	●	●	●	Filtre hydraulique haute pression
●	●	●	Prise 12 volts	▲	▲	▲	Réchauffeur de carburant
●	●	●	Poubelle de cabine (amovible)	▲	▲	●	Blindage inférieur
●	●	●	Porte-gobelet	●	●	●	Filtre de transmission déporté
●	●	●	Compartiment chauffant ou réfrigérant	●	●	●	Vidange déportée du moteur et de la BVA par gravité
				▲	▲	▲	Vidange déportée du moteur et de la BVA par aspiration
				●	●	●	Système brise-vitre
				●	●	●	Rétroviseurs haute visibilité
				●	●	●	Abonnement de 2 ans au Fleetm@tic® version Classic
				●	●	●	Ouverture capot moteur électrique